



chêne de l'est®

Französische Parkett-Manufaktur

Natur zu Ihren Füßen...

PFLEGEANWEISUNG

31 / 01 / 2017

Die aktuellste Pflegeanweisung für Erstpflege, Intensivpflege und Renovierung finden Sie auf unserer Homepage www.chenedelest.de, unter "technischen Empfehlung" zum Download. Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

Allgemeine Bemerkungen

Holz

Holz ist ein Naturprodukt, es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich, das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, desto trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind diese in der Regel am geringsten, bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein längerfristiges Absinken der Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden. Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei.

Warm-Wasser-Fußbodenheizungen

Bei Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass mehrkreisige Systeme in zusammenhängenden Räumen gleichmäßig betrieben werden. Eine Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden. Im Vergleich zu zentralbeheizten Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung zu rechnen. Es wird der Einsatz von Wärmeplomben oder der Fidbox empfohlen.

Öle für Holz

Durch das Öl wird eine Imprägnierung der Oberfläche des Holzes erreicht, wodurch es vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Die Oberfläche bleibt dabei offenporig. Durch eine nachfolgende Pflege mit Wachsen werden die Poren oberflächlich verschlossen und dadurch vor Verschmutzungen geschützt. Zudem erhält der Boden durch das Wachs neben einem dezenten Glanz einen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit. Frisch verlegte geölte/gewachste Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer. Die volle Beanspruchbarkeit wird erst nach 8-14 Tagen erreicht. Der Boden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Um dem entgegenzuwirken ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich.

Ist die Oberfläche durch die Nutzung schadhaft geworden, so muss nach Entfernung der Wachsschicht mittels Grundreinigung, nachgeölt werden. Hierbei ist auch eine partielle Bearbeitung des Bodens möglich.

In der ersten Woche nach der Imprägnierung, ist der Boden nur trocken zu reinigen (Besen, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushärtungsvorgang des Öls nicht zu behindern.

***Betrifft die Oberflächen Nr 5, 8, 49, 60, 82 bei Chene-Antik:** die Besonderheit dieser Oberflächen ist die "Kerze Tastsinn" der nach der Anwendung von Wachs erhalten ist.

Wenn dieses "Kerze Tastsinn" zu Ihnen nicht passt, können Sie das verwischen, entweder das Parkett polieren, was ihm eine Seidenmatt Effekt und einen glatteren Tastsinn geben wird, oder hartes Öl anwendend, wie es der Fabrikant Surgand befürwortet, was in einer Ölschicht von Universal Maintenance Oil entspricht. Dieses harte Öl oder Universal Maintenance Oil hat keine mechanische Macht, sondern wird nur erlauben, diese "Kerze Tastsinn" zu verwischen.

****Betrifft die Oberflächen Nr 95 bei Chene-Antik:** Der Boden muss nach dem Bauschluss (Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein) mit einem weißen Pad, entweder mit Wachs dunkel Braun oder ohne Wachs, poliert werden.

Pflegeanweisung

Erstpflege/Einpflege Öl/Wachs:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einen geeignetem Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen.

Danach CDE Pflege Öl natur, weiß oder dunkel dünn auftragen und mit einer Einscheibenmaschine auspaden.

Dies ist bei Chene-Antikböden unbedingt.

Erstpflege/Einpflege Lack:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einen geeignetem Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen.

Danach CDE Vollpflege (durch seine exzellente Hafteigenschaften auch bestens geeignet für industriell beschichtetes Parkett) dünn und gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel auftragen.

Auf antrocknenden Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten, so entsteht der Glanz ohne Polieren. Bei matten Oberflächen CDE Vollpflege Matt unverdünnt verwenden.

Unterhaltspflege Öl/Wachs:

Je nach Beanspruchung sollte dem Holz- und Parkettboden immer wieder ein "strahlendes Aussehen" gegeben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Wischpflegemittel auf Seifenbasis

CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß (für weißes Parkett) im Wechsel mit CDE Pflege Öl Natur, Weiß, Schwarz oder Dunkel und einer Einscheibenmaschine eingesetzt.

Unterhaltspflege Lack:

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Hierzu ist eine Unterhaltsreinigung mit LISABRIL Cleaner durchzuführen.

Danach kann eine weitere Schicht Pflegemittel wie unter "Erstpflege" beschrieben aufgebracht werden.

Grundreinigung Öl/Wachs:

Der Boden wird mit einem grünen Pad und mit CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß gereinigt. Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt wird, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Aus diesem Grund wird möglichst wenig Reinigungslösung abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit einem grünen Pad bearbeitet und die Schmutzflotte möglichst schnell wieder aufgenommen. Nachdem

der Boden abgetrocknet ist, muss wieder eine Erstpflege (siehe Erstpflege) vorgenommen werden.

Renovierung Öl/Lack: Siehe auf die nächsten Seiten

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltungspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

CHENE-ANTIK BÖDEN

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltungspflege	Grundreinigung	Renovierung
PA 2 - Gebleicht PA 3 - Alt braun	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
PA 10 - Lehmstaub PA 14 - Mehlstaub	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
PA 12 - Weiß PA 83 - Mocca gekalkt PA 84 - Schiefer schwarz	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
PA 8 - Weiß gekalkt * PA 82 - Stahlblau	Universal Maintenance Oil	CDE Reinigungsseife Natur	Universal Maintenance Oil	Wachs Weiß oder CDE Hartwachsöl Weiß, gut abgepadet, kann auch benutzt sein, um des Weißen in den Löchern einzureichen
PA 18 - Steingrau	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Hell grau
PA 43 - Altgrau PA 50 - Anthrazitgrau PA 66 - Pastellgrau Route 66 PA 86 - Sylt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PA 21 - Hellbraun	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nussbaum
PA 5 - Braun antik *	Universal Maintenance Oil	CDE Reinigungsseife Natur	Universal Maintenance Oil	Wachs dunkel Braun
PA 16 - Lebkuchen PA 4 - Geräuchert Route 4 PA 6 - Haussmannien	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
PA 80 - Nuss antik PA 81 - Schwarz PA 87 - Château noir	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
PA 1 - Champagner PA 11 - Weizen PA 22 - Chaume antik PA 45 - Asche PA 47 - Erdbraun PA 85 - Old english	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
PA 60 - Moorbraun *	Universal Maintenance Oil	CDE Reinigungsseife Natur	Universal Maintenance Oil	Wachs Rustikal
PA 68 - Gris de brume	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
PA 90 - Antik cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
PA 95 - Brun manoir ciré **	mit einem weißen Pad, entweder mit Wachs dunkel Braun oder ohne Wachs, polieren	CDE Reinigungsseife Natur	Universal Maintenance Oil oder polieren	Wachs dunkel Braun
PA 801 - Antik 801	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit Spray Method in dünnen Schichte anwenden	

* und ** Siehe Seite 2

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden. Der Chene-Antik-Parkettboden wird durch ein spezielles Verfahren traditionell gealtert. Es wird versucht an den Kantenbereichen Splitterbildung zu vermeiden, dennoch kann bei der Qualitätskontrolle einmal etwas übersehen werden. Die Fläche muss nach der Verlegung mit einem weißen Pad poliert bzw. die Erstpflge durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Verletzungen kommen übernimmt Chêne de l'est keine Haftung! Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern.

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

COLLECTION LOFT

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
LO 500 - LOFT - Rot LO 501 - LOFT - Weiß LO 502 - LOFT - Lindgrün LO 503 - LOFT - Anthrazitgrau	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur

EXTREM

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PE 410 B - Extrem - Schwarz gebürstet PE 414 - Extrême - Antik schwarz	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
PE 412 B - Extrem - Weiß gebürstet PE 413 - Extrem - Antik doppel Weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur sehr dünne Schichten auftragen

SANDGESTRAHLT

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
PI 702 - Heißer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
PI 703 - Grauer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PI 700 - Weißer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
PI 704 - Schwarzer Sand	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur

COLLECTION WELLNESS

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
R 566 - Vulkan grau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
R 567 - Terre de Bruyère	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht Gut abpaden um wieder die gekalkte Optik zu erhalten

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltungspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

EICHE UND ESCHESÄGERAU

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltungspflege	Grundreinigung	Renovierung
SC 600 - Sägerau geölt SC 617 - Sägerau Stahlgrau SC 618 - Sägerau Metallgrau SC 619 - Sägerau Atelier weiß	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
SC 613 - Sägerau extrem schwarz	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
SC 601 - Sägerau weiß SC FR 601 - Sägerau Esche weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
SC 605 - Sägerau schwarzer Pfeffer	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
SC 611 - Sägerau Lebkuchen	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
SC 607 - Sägerau Ozeanrau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
SC 602 - Sägerau grauer Zement	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
SC 608 - Sägerau Nebelgrau SC 606 - Sägerau weißer Pfeffer SC FR 606 - Sägerau Esche weißer Pfeffer SC 610 - Sägerau Lehmstaub	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 6356
SC 612 - Sägerau Rohoptik SC 615 - Sägerau gris gravier SC 621 - Sägerau Gebleicht	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht Gut abpaden um wieder die gekalkte Optik zu erhalten
SC 609 - Sägerau grauer Pfeffer	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
SC 614 - Sägerau Frost grau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
SC 616 - Sägerau Pearl grau	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Pearl grau
SC 622 - Sägerau Cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
GI ISC 22 - Sägerau gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
SC 801 - Sägerau 801	Imperativ: CDE Öl Nr. 2180 in dicke Schicht anwenden	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Öl Nr. 2180 mit Spray Method in dünnen Schichte anwenden	

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspfge, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

GERÄUCHERT

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspfge	Grundreinigung	Renovierung
VDF 900 - Geölt VDF 901 - Gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
VDF 911 - Gebürstet mattlackiert VDF 912 - Grau gebürstet mattlackiert	CDE Vollpflge CDE Vollpflge Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflge oder CDE Vollpflge Matt anwenden	
VDF 903 - Gebürstet grau geölt VDF 902 - Grau geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
VDF 913 - Terre de Lune	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Hell grau
VDF 323 - Gekalkt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß gut abpadden um wieder die gekalkte Optik zu erhalten
VDF 904 - Schwarz Hartwachs geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Schwarz und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Schwarz
VDF 905 - Weiß geölt VDF 917 - Gebürstet weiß geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht

PRIVILÈGE CAFÉ

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspfge	Grundreinigung	Renovierung
CA 400 - Privilège café - Espresso CA 402 - Privilège café - Mokaccino CA 405 - Privilège café - Moka cherry CA 407 - Privilège café - Café Veneziano	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nussbaum
CA 401 - Privilège café - Cappuccino	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
CA 403 - Privilège café - Café viennois CA 406 - Privilège café - Café latté	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Nr. 301
CA 404 - Privilège café - Café crème	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Hell grau

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspfge, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

LACKIERT / GEÖLT / GEWACHST

Oberflächen	Erstpflge/Einpflge	Unterhaltspfge	Grundreinigung	Renovierung
Geölt Col. 312 B - Felsengrau gebürstet geölt Col. 319 B - Tabak gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
Col. 324 P - Vendôme grau Col. 353 B - Esprit récup	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
Lackiert (oder mattlackiert) Gebeizt lackiert (oder gebeizt mattlackiert)	CDE Vollpflge CDE Vollpflge Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflge oder CDE Vollpflge Matt anwenden	
Col. 310 B - Ton n° 5022 gebürstet geölt Col. 317 B - Schokolade gebürstet geölt Col. 318 B - Mokka gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
Col. 342 P - Lebkuchen Col. 342 B - Lebkuchen gebürstet	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Dunkel und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
Col. 341 P - Lehmstaub Col. 341 B - Lehmstaub gebürstet Col. 3409 - Weiß geschliffen geölt 3409 GI IBR 6 - Weiß gebürstet geölt 3409 Col. 303 - Arktiss geschliffen Col. 303 B - Arktiss gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 6356
Col. 321 - Gebleicht geölt GI IBR 2 - Gebürstet geölt	Da diese Fertigung sehr Filmogen ist, können Sie bis 3 Monaten warten, entsprechend dem Durchgang, bevor die Unterhaltung anzufangen mit. CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
Col. 305 B - Nordic weiß gebürstet geölt Col. 400 B - No visible gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl gebleicht
Col. 302 - Weiß geölt Col. 302 B - Weiß gebürstet geölt	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Weiß
Col. 100 S - Struktur 100 S - Zebra	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Hartwachsöl Natur
Col. 103 S - Struktur 103 S – Ostsee grau	CDE Pflege Öl Weiß	CDE Reinigungsseife Weiß	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198
Col. 104 S - Struktur 104 S - Cristal	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	Abwechseln mit CDE Pflege Öl Weiß und CDE Pflege Öl Natur	CDE Spezial Hartwachsöl Nr. 5198

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden.

Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern

Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflge, Unterhaltspflege, Grundreinigung oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

GEBORGENEM HOLZ

Oberflächen	Erstpflege/Einpflge	Unterhaltspflege	Grundreinigung	Renovierung
VC 800 - Geborgenes Holz - oxydativ geölt VC 802 - Geborgenes Holz - struktur geölt	CDE Pflege Öl Natur	CDE Reinigungsseife Natur	CDE Pflege Öl Natur	CDE Hartwachsöl Natur
VC 801 - Geborgenes Holz - geräuchert lackiert	CDE Vollpflege CDE Vollpflege Matt	LISABRIL Cleaner	Ein Schicht CDE Vollpflege oder CDE Vollpflege Matt anwenden	

Achtung: immer in sehr dünnen Schichten anwenden.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Pflegeprodukte, welche Sie in unserer Preisliste, mit ihrer Beschreibung, aufgelistet finden. Wir können Ihnen das Kolorit für die Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern.



chêne de l'est®

Französische Parkett-Manufaktur

Natur zu Ihren Füßen...

Parkettfabrik, Antikdielen Massiv + 2 und 3.-Schicht
Designstab, roh + endbehandelt

Chêne de l'est
24, rue de la Fontaine
57910 HAMBACH/France
Mail: contact@chenedelest.com
Tél. +33 (0)3 87 98 03 42
Fax +33 (0)3 87 98 53 50

Büro: Chêne de l'est Deutschland
www.chenedelest.de
Tel: +49 (621) 48 34 35 1
Fax: +49 (621) 48 34 35 69

